

# DPT8 - Differenzdrucktransmitter

## 8 Messbereiche



### Technische Daten

<b>Ausgangsgrößen</b>	8 Messbereiche siehe Tabelle
<b>Ausgangssignal</b>	0...10 V oder 4...20 mA (wählbar mit DIP-Schalter)
<b>Versorgung</b>	Bei Spannungsausgang 0...10 V: 16...32 VDC / 24 VAC ±10% Bei Stromausgang 4...20 mA: 32 VDC
<b>Gehäuse</b>	IP65
<b>Prozessanschluss</b>	2x5,5 mm
<b>Max. Abweichung</b>	+/- 1% FS / ±4 Pa bei ≤ 250 Pa
<b>Dämpfung</b>	0,5 s/2 s/4 s/8 s (wählbar mit DIP-Schalter)
<b>Null-Punkt Kalibration</b>	via Taste
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 °C...+60 °C
<b>Medien</b>	Trockene Luft und nicht aggressive Gase
<b>Standards</b>	EN 61326:2013 / Richtlinie 2014/30/EU

Bestellcode	Messbereich	Preis
DPT8-250	±25/25/±50/50/±100/100/±150/250 Pa	136,10 €
DPT8-2500	±100/100/300/500/1000/1500/2000/2500 Pa	124,30 €
DPT8-7000	1000/1500/2000/2500/3000/4000/5000/7000 Pa	124,30 €

### Zubehör

Bestellcode	Preis
DBZ06 Anschluss-Set	4,00 €