

DPTD8 - Differenzdrucktransmitter

mit Display - 8 Messbereiche



Technische Daten

Ausgangsgrößen	8 Messbereiche siehe Tabelle
Ausgangssignal	0...10 V oder 4...20 mA (wählbar mit DIP-Schalter)
Versorgung	Bei Spannungsausgang 0...10 V: 16...32 VDC / 24 VAC ±10% Bei Stromausgang 4...20 mA: 32 VDC
Gehäuse	IP65
Prozessanschluss	2x5,5 mm
Max. Abweichung	+/- 1% FS / ±4 Pa bei ≤ 250 Pa
Dämpfung	0,5 s/2 s/4 s/8 s (wählbar mit DIP-Schalter)
Null-Punkt Kalibration	via Taste
Betriebstemperatur	-10 °C...+60 °C
Medien	Trockene Luft und nicht aggressive Gase
Standards	EN 61326:2013 / Richtlinie 2014/30/EU

DRUCK

Bestellcode	Messbereich	Preis
DPTD8-250	±25/25/±50/50/±100/100/±150/250 Pa	156,10 €
DPTD8-2500	±100/100/300/500/1000/1500/2000/2500 Pa	144,30 €
DPTD8-7000	1000/1500/2000/2500/3000/4000/5000/7000 Pa	144,30 €

Zubehör

Bestellcode	Preis
DBZ06 Anschluss-Set	4,00 €